

Materijali za pripremu

SÜDWEST Schimmel-Fresser

30485



Područja primjene:

Dezinficijens, sprej za uklanjanje plijesni, gljivica, mrlja od plijesni, algi i mahovine. Na podlogama zaraženim plijesni, kao što su disperzijske boje, perive tapete, pločice, fuge, žbuke i kamen.

Ne upotrebljavajte niti miješajte s kiselinama, sredstvima za čišćenje toaleta i sredstvima za uklanjanje kamenca. To može stvoriti opasne isparenja (klor)

Svojstva:

- uklanja plijesan, mahovinu, alge, bakterije i gljivice
- redovita upotreba štiti od novog napada
- ubija i bijele mrlje od gljivica, plijesni, mahovine, algi, bakterija
- čisti i dezinficira
- učinak izbjeljivanja

Boja:	bezbojni
Pakiranje:	250 ml, 500 ml, 10 l
Potrošnja:	cca 100 ml/m ²
Aktivna tvar:	otopina natrijevog hipoklorita 47 g/kg

Primjena:

Obrada:

Prije prskanja podesite glavicu raspršivača (obratite pažnju na simbol). Ne uklanjajte plijesan prije prskanja. Prije prskanja uklonite samo grubu nečistoću poput mahovine. Pošpricajte zahvaćena područja s udaljenosti od približno 5 - 10 cm. Ako su tamna područja i dalje vidljiva nakon približno 30 minuta, prskanje se mora ponoviti. Osušene ostatke uklonite metlom ili usisavačem. Zatim očistite tretirane površine čistom vodom. Fleksibilni zglobovi i spojevi pločica trebali su se oprati nakon oko 10 minuta. Nakon upotrebe odvrnite glavu raspršivača i isperite vodom. Ponovo zatvorite posudu.

Posebna upozorenja:

Oprez!

Učinak izbjeljivanja može prouzrokovati promjenu boje tekstila i drva. Vodite računa o odjeći prilikom uporabe. Podloge osjetljive na boju, kao što su tapete, prije upotrebe mora se ispitati postojanost boje na neupadljivom mjestu. Jako upijajuće podloge moraju se prethodno navlažiti vodom kako Schimmel-Fresser otopina ne bi prodrla u podlogu i kako bi se ostaci na površini mogli isprati vodom. Prilikom nanošenja novog premaza na stropove i zidove, preporučujemo upotrebu SÜDWEST FungiStop kao mjere predostrožnosti.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

SÜDWEST "Schimmel-Fresser" ne spada u vrijednost VOC (izvan opsega).

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.
Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.
Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.
Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.
Ne udišite prašinu prilikom brušenja.
Čuvati izvan dohvata djece.
Ne dopustiti da uđe u odvođe ili vodotoke.
Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova gube na valjanosti s novim izdanjima.

SÜDWEST Schimmel-Fresser

Sigurnosne i tehničke informacije:

Odmah upotrebljivo sredstvo za uklanjanje plijesni. Biocidne pripravke koristite s oprezom. Uvijek pročitajte naljepnicu i podatke o proizvodu prije upotrebe. Proizvod je alkalni. Proizvod koristite samo u skladu s uputama za uporabu i samo u odobrenim područjima uporabe.

Upozorenja: H- i P- upozorenja.

H290: Može biti korozivno za metale.

H314: Uzrokuje ozbiljne opekline kože i ozbiljna oštećenja oka.

H410: Vrlo otrovno za vodene organizme s dugotrajnim učincima.

P101: Kada tražite medicinsku pomoć, potrebno je zadržati ambalažu i naljepnice s karakteristikama proizvoda.

P102: Ne smije pasti u ruke djece.

P260: Ne udisati maglu.

P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P280: Nosite zaštitne rukavice, zaštitnu odjeću, zaštitu za oči i lice.

P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.

P303 + P361 + P353: AKO DOĐE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinite svu kontaminiranu odjeću. Kožu odmah isprati ili se istuširati vodom.

P305 + P351 + P338: AKO DOĐE DO KONTAKTA S OČIMA: Isperite oprezno vodom nekoliko minuta. Kad nosite kontaktne leće, uklonite ih ako je moguće. Dalje isperite oči.

P310: U slučaju trovanja, odmah se obratite liječniku ili toksikološkom informacijskom centru.

P501: Odnesite sadržaj / spremnik u ovlaštenu tvrtku za zbrinjavanje otpada ili na lokalna mjesta za prikupljanje otpada.

Oprez! Ne upotrebljavajte s drugim proizvodima jer mogu doći do ispuštanja opasnih plinova (klora).

EUH031: U dodiru s kiselinom nastaju otrovni plinovi.

EUH071: Korozivno je za dišne putove.

Baua-reg.-br.: N-12237

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza. Ne čuvati na temperaturi iznad 30 ° C.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Isperite posudu s ostacima vodom ili predajte na lokalnim sabirnim mjestima. Ispraznjene spremnike vraćajte samo na recikliranje.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.sk

Od: Srpanj / 2017 / KM