



TECHNICKÝ LIST

30665

DACH-FARBE (Farba na strechu)

APLIKÁCIA

Renovačná farba na vodnej báze odolná voči poveternostným vplyvom na skráslenie a ochranu namáhaných alebo zvetraných strešných plôch s dostatočným sklonom odtoku.

VLASTNOSTI

- Ľahko sa nanáša
- Pružná
- Odolná voči poveternostným vplyvom
- Priepustná pre vodné pary
- zabráňuje poškodeniu mrazom
- dobrá priľnavosť
- Možno po nej chodiť (pri opravách striech)

FARBA: RAL 7016 antracitovo sivá 8915
tehlavo červená
8917 tmavohnedá
8916 červenohnedá
8914 prírodná červená
8911 frankfurtská červená

VŠETKY FAREBNÉ MATERIÁLY: Iné farby sú k dispozícii na požiadanie.
iné farby na vyžiadanie.

BALENIE: 15 litrov

SPOTREBA: 250 - 300 ml/m² na jeden náter.

STUPEŇ LESKU: saténový lesk

HUSTOTA: približne 1,3 g/cm³ v závislosti od farebného odtieňa

APLIKÁCIA

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ:

Príprava podkladu a vykonávanie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnemu stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce by mali vždy vychádzať z objektu a požiadaviek, ktorým bude vystavený. Upozorňujeme

Prečítajte si aktuálne letáky BFS, ktoré vydal Spolkový výbor pre ochranu farieb a majetku. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a natieračské práce. Ďalšie ošetrovanie/odstraňovanie vrstiev náteru, ako je brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobiť vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Práce vykonávajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby používajte vhodné (respiračné) ochranné prostriedky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, zdravé a bez oddeľujúcich látok. Nebezpečné podklady sa musia otestovať z hľadiska nosnosti a vhodnosti pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte skúšobnú plochu a skontrolujte priľnavosť.

PODKLAD

PRÍPRAVA PODKLADU:

VŠETKY PODKLADY PRE ŠKRIDLOVÉ STRECHY:

Vyčistite hlboko do pórov pomocou zariadenia na čistenie parou. Ak nie je k dispozícii zariadenie na prúdenie pary, možno použiť aj vysokotlakový čistič so studenou vodou. Keďže povrchy napadnuté riasami nie je možné vždy spoľahlivo vyčistiť touto metódou, odporúčame použiť aj Fungan, ktorý sa musí aplikovať v súlade s technickým listom.

Je nevyhnutné čistiť v smere odtoku vody, aby sa voda nedostala pod strešnú krytinu.

ETERNIT VLNITÉ PLECHY, BERLINER WELLE:

Vyčistite a predbežne ošetrte podľa vyššie uvedeného popisu. Najmenej 3 dni

pri dobrých poveternostných podmienkach (+ 20 °C / 60 % rel. vlhkosti) naneste 1 vrstvu základného náteru na báze rozpúšťadiel, napr. s SÜDWEST TiefenGrund LH (počítajte s dostatočným časom na odlesk).

Pred nanosením náteru je opäť potrebné dodržať čas schnutia 1 - 3 dni (v závislosti od teploty). Naneste 2 vrstvy neriedenej farby na strechy.

HLINENÉ A BETÓNOVÉ PODKLADY ZO ŠKRIDIEL:

Na ešte vlhký podklad vopred navlhčite vodou a naneste 2 vrstvy neriedenej farby Roof Paint. Silne kriedové podklady z betónových škriadiel sa musia natrieť napr. prípravkom SÜDWEST TiefenG-rund LH (treba dodržať dostatočný čas odlesku).

ROZTRHANÉ ETERNITOVÉ VLNITÉ PLECHY:

sú opravené polyesterovým pancierovým pásom z pleteniny Acroflex alebo pomocou premostenia trhlín z pleteniny Arcoflex, ktoré je vložené do druhej vrstvy. Opravené miesta sa musia minimálne 3-krát natrieť neriedenou strešnou farbou tak, aby nedošlo k odhaleniu tkaniny a aby bolo zabezpečené dostatočné krytie.

SPRACOVANIE

Natieranie štetcom, valčekom alebo striekaním. Pri striekaní použite šírku trysky a tlak materiálu podľa pokynov výrobcu zariadenia.

TEPLOTA SPRACOVANIA:

Nie nižšia ako + 6 °C. Optimálna teplota spracovania + 15 °C až + 25 °C.

RIEDENIE / NÁSTROJE:

Po ukončení práce opláchnite náradie vodou, umyte mydlovou vodou a opláchnite.

SUŠENIE

(+ 20 °C / 60 % rel. vlhkosti)
Môže byť znovu natretý: po cca 2 h
Môže byť vystavený dažďu: po cca 4 h

FAREBNÁ STÁLOSŤ PODĽA BFS LISTU Č. 26

Trieda: A, skupina: 1

ŠPECIÁLNE POZNÁMKY

Otázky týkajúce sa nákupu pletenín Arcoflex adresujte špecializovaným predajcom farieb a lakov alebo spoločnosti Kobau GmbH v 23617 Stockelsdorf, tel. 04 51/ 4910 61.

Nenanášajte, ak hrozí dážď, hmla, mráz alebo vlhkosť vzduchu nad 80 % alebo pri teplotách nižších ako + 6 °C.

Farba na strechy sa nesmie nanášať na glazované alebo lakované škridly, hladké vláknocementové dosky, umelé bridlicové dosky alebo vlnité dosky Eternit.

/ Berliner Welle, ktoré majú zmatnený alebo zvetraný náter. Farba na strechy obsahuje biocídy na ochranu pred rýchlou tvorbou rias. Biocídy používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o výrobku. Odpadová voda sa nesmie používať na plnenie jazierok alebo zalievanie rastlín.

SMERNICA EKOL 2004/42/ES

Výrobok "Farba na strechy" nedosahuje maximálnu hodnotu VOC pre kategóriu výrobkov I (140 g/l), a preto je v súlade s VOC.

NARIADENIE O BIOCIDNYCH VÝROBKOK (528/2012)

Tento výrobok je "ošetreným výrobkom" podľa nariadenia EÚ č. 528/2012, čl. 58, ods. 3 (nie je biocídnym výrobkom) a obsahuje tieto biocídne účinné látky: terbutryn, 1,2-bén-izotiazol-3(2H)-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón, zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu zol-3-ónu [ES č. 220-239-6] (3:1).

VYHLÁSENIE VDL

Akrylátové disperzie, (v závislosti od farebného odtieňa anorganické a/alebo organické pigmenty), anorganické a minerálne plnivá, voda, alkoholové estery, glykoly, deriváty celulózy, xantánová guma, protipenové činidlá, zmáčadlá, hydroxid sodný, polyuretánové zahusťovadlá, ochrana filmu na báze terbutrynu, ochrana pri skladovaní na báze metyl a benzizotiazolinónov.

GISCODE BSW50

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zabezpečte dobré vetranie počas spracovania a sušenia farieb a lakov. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Počas brúsenia nevdychujte prach. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby sa neriedený výrobok alebo jeho veľké množstvo dostalo do podzemných vôd, vodných plôch alebo kanalizácie. Ďalšie informácie aktuálna karta bezpečnostných údajov na www.suedwest.de.

SKLADOVANIE

Otvorené nádoby vzduchotesne uzavrite. Skladujte na chladnom, ale nezmrazujúcom mieste.

ZNEŠKODŇOVANIE

Prázdne nádoby odovzdávajte len na recykláciu. Pri likvidácii sa musia dodržiavať platné právne predpisy. Zvyšky farby nevyliievajte do odpadových vôd.

TECHNICKÉ PORADENSTVO

So všetkými otázkami, ktoré nie sú zodpovedané v tomto technickom liste, vám radi pomôžu naši pracovníci terénneho servisu. Okrem toho vám náš technický zákaznícky servis rád odpovie na všetky podrobné otázky vo výrobnom závode. (06324/709-0)

INFORMÁCIE O ZODPOVEDNOSTI

Snažíme sa o maximálnu opatrnosť. Na tomto mieste však môžeme poskytnúť len všeobecné informácie založené na našich skúsenostiach, vývoji a prieskumoch, ktoré prirodzene nemôžu zohľadniť individuálne okolnosti projektu (podklady, poveternostné podmienky, iné podmienky). Inštalatér je preto povinný informovať sa o aktuálnom stave techniky a konať na vlastnú zodpovednosť. Naši pracovníci vám radi poskytnú konkrétne rady. Za kombinácie s inými výrobkami nenesieme žiadnu zodpovednosť. Tu uvedené informácie však nepredstavujú záväzné informácie ani zodpovednosť.

Okrem toho tento informačný list stráca platnosť, keď sa ukončí jeho vydávanie alebo sa vydá ďalšie vydanie, o ktorom sa môžete kedykoľvek dozvedieť na našej webovej stránke: www.suedwest.de.

ŠTÁTNY ÚRAD: 2024/MARCH/CS